


CASQUILLO AISLADO 6 MM²/12 MM, FR 1, AMARILLO

Número de artículo: 187305

Las punteras aisladas con una sección nominal de 6 mm² están diseñadas para cables a prueba de cortocircuitos de hasta 3 kV y están fabricadas con cobre DHP de alta calidad. La superficie galvanizada estañada con un espesor de capa de al menos 3 µm garantiza una protección óptima contra la corrosión. La cubierta aislante reforzada es resistente a temperaturas de hasta 105 °C. Un collarín de plástico extra-grande permite alojar aislamientos de cable más anchos. Los manguitos son adecuados para conductores de clase 5 y 6 según IEC 60228. La sección nominal es de 6 mm² y el color del aislamiento es amarillo. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 6 | Color del aislamiento: amarillo | d1: 1,95 | d2: 3,4 | l1: 15 | l2: 12 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Peso por 100 unidades: aprox. 0,056 kg | PU/unidad: 100.



Longitud (mm)	23 mm
Anchura (mm)	10,4 mm
Altura (mm)	23 mm
Peso (kg)	0,00056 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	6 mm²
Longitud de la vaina	8 mm
longitud total	15 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	gelb
Para cables resistentes a cortocircuitos	Sí
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de



GTIN: 4021103113288

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de