

EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ 6 MM²/12 MM, FR 1, JAUNE**Numéro d'article: 187305**

Les embouts isolés d'une section nominale de 6 mm² sont conçus pour des câbles résistant aux courts-circuits jusqu'à 3 kV et sont fabriqués en cuivre DHP de haute qualité. La surface étamée par galvanisation avec une épaisseur de couche d'au moins 3 µm garantit une protection optimale contre la corrosion. La gaine isolante renforcée résiste à des températures allant jusqu'à 105 °C. Une collerette en plastique extra-large permet de recevoir des isolations de câbles plus larges. Les douilles conviennent aux conducteurs de classe 5 et 6 selon la norme CEI 60228. La section nominale est de 6 mm², la couleur de l'isolation est jaune. Caractéristiques techniques : Section nominale (mm²) : 6 | Couleur de l'isolation : jaune | d1 : 1,95 | d2 : 3,4 | l1 : 15 | l2 : 12 | S1 : 0,15 | S2 : 0,25 | Poids par 100 pièces : env. 0,056 kg | UE/pcs : 100.



Longueur (mm)	23 mm
Largeur (mm)	10,4 mm
Hauteur (mm)	23 mm
Poids (kg)	0,00056 kg

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Standard
section nominale	6 mm ²
longueur de douille	8 mm
longueur hors tout	15 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	gelb
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Oui
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non

GTIN: 4021103113288

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de