


ADERENDHÜLSE BANDWARE 1,5 MM²/8 MM, FR 2, ROT
Article number: 187513

Isolierte Aderendhülsen (Bandware), gefertigt aus hochwertigem Kupfer-DHP (Cu-ETP), verfügen über eine galvanisch verzinnzte Oberfläche mit einer Mindestschichtstärke von 3 µm für maximalen Korrosionsschutz. Der Kunststoffkragen aus Polypropylen sorgt für ein einfaches Einführen der feindrähtigen Kupferleiter der Klassen 5 und 6 gemäß IEC 60228. Die Hülsen sind temperaturbeständig bis 105 °C und entsprechen den Maßvorgaben nach DIN 46228-4. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 1,5 | Isolationsfarbe: rot | d1: 1,7 | d2: 3,5 | l1: 14 | l2: 8 | S1: 0,15 | S2: 0,3 | a1: 0,2 | a2: 4,2 | a3: 0,25 | a4: 1,5 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,013 kg | VE/St.: 500.



Length (mm)	14 mm
Width (mm)	0 mm
Height (mm)	0 mm
Weight (kg)	0,00013 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Hülsenlänge	8 mm
Gesamtlänge	14 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	rot
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	Yes

GTIN: 4021103114445

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de