



Principales

Gamme	MasterPact
Type de produit ou équipement	Interrupteur-sectionneur
Application	Distribution
Nom d'interrupteur-sectionneur	Masterpact MTZ2 40 HF
Description des pôles	3P
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Complémentaires

Type de commande	Bouton-poussoir
Mode d'installation	Extraire
Support de montage	Châssis
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-3
[Ie] courant assigné d'emploi	4000 A CA 50/60 Hz 690 V
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	12 kV se conformer à EN/CEI 60947-3
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	85 KA pendant 1s se conformer à EN/CEI 60947-3 75 kA pendant 3 s se conformer à EN/CEI 60947-3
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	187 kA crête 220...690 V CA à 50/60 Hz
Catégorie d'emploi	AC-23A AC-3
Niveau de performance	HF
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à EN/CEI 60947-3
Coupure pleinement apparente	Oui
Coupure visible	Non
Durée de vie mécanique	20000 cycle avec maintenance préventive périodique se conformer à EN/CEI 60947-3
Durée de vie électrique	AC-23A : 5000 cycle 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-3 AC-23A : 2500 cycle 690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-3
"Pas" de raccordement	150 mm
Hauteur	439 mm
Largeur	441 mm
Profondeur	403 mm

Environnement

Poids du produit	90 kg
Normes	EN/CEI 60947-3
Certifications du produit	certificat CEI CE
Degré de protection IP	IP30
Degré de pollution	3 se conformer à EN/CEI 60947-4-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	43,9 cm
Largeur de l'emballage 1	44,1 cm
Longueur de l'emballage 1	40,3 cm
Poids de l'emballage 1	90,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------