


SR D50 4700 FSP1000 IP HVI GFK AL (105 332)



Fotografía no vinculante

Tubo de soporte con terminal interno y elemento de resorte PA con compensación de potencial. Punta captadora Ø10 mm.

Tipo art. no.	SR D50 4700 FSP1000 IP HVI GFK AL 105 332
Material de la punta captadora	INOX
Longitud de la punta captadora	1000 mm
Material del tubo de soporte	poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al
Longitud del tubo de soporte	4700 mm
Longitud de transporte	4700 mm
Diámetro Ø exterior	50 mm
Distancia de aislamiento	1535 mm
Espesor de la pared (del tubo)	4 mm
Factor de material km	0,7
Margen de temperatura permanente	-50 °C ... +100 °C
Versión	estabilizado contra rayos ultravioleta
Casquillo	60 x 5 mm
Máx. longitud libre con punta captadora (montaje en pared)	4000 mm
Máx. velocidad de rachas de viento	(máx. longitud libre 4000 mm, 1x HVI en el interior) 237 km/h
Máx. velocidad de rachas de viento	(máx. longitud libre 4000 mm, 1x HVI en el exterior) 184 km/h
Máx. velocidad de rachas de viento	(máx. longitud libre 4000 mm, 4x HVI en el exterior) 149 km/h
Fuerza de extracción con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autoportado de aislador según 62561-8)
Fuerza de flexión con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autoportado de aislador según 62561-8)
Normativa	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso	8,25 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85389099
GTIN	4013364152519
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.