



## Hoofd

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Range                     | ClimaSys                                         |
| Product name              | CU                                               |
| Product or component type | Koelgroep                                        |
| Productmontage            | Dakplaat kast                                    |
| Installatie               | Binnen dak                                       |
| Bestemming product        | Voor kast                                        |
| Mounting mode             | Met schroeven                                    |
| Voedingsspanning          | 400...460 V AC bij 50/60 Hz, 2 fasen             |
| Nominaal vermogen         | 850 W                                            |
| Koelvermogen              | 850 W 50/60 Hz L35-L35<br>600 W 50/60 Hz L35-L50 |

## Complementair

|                                        |                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoogte                                 | 412 mm                                                                                  |
| Breedte                                | 595 mm                                                                                  |
| Diepte                                 | 395 mm                                                                                  |
| [In] rated current                     | 1,9 A                                                                                   |
| Inschakelstroom                        | 4 A                                                                                     |
| Maximaal energieverbruik in W          | 530 W bij 50/60 Hz, L35-L35<br>580 W bij 50/60 Hz, L35-L50                              |
| Energie-efficiëntieverhouding          | 1,6                                                                                     |
| Control type                           | Elektronische regelaar                                                                  |
| Temperatuurstelbereik                  | 20...50 °C bij 50/60 Hz                                                                 |
| Omgevingsluchttemperatuur voor werking | In de behuizing: 20...50 °C bij 50/60 Hz<br>Buiten de behuizing: 5...55 °C bij 50/60 Hz |
| Geluidsniveau                          | 70 dB                                                                                   |
| Druk                                   | 28 bar                                                                                  |
| Luchtstroom                            | Intern circuit: 850 m3/h bij 50/60 Hz<br>Extern circuit: 850 m3/h bij 50/60 Hz          |
| Net weight                             | 32 kg                                                                                   |
| Koelgastype                            | R134a (0,132 kg)                                                                        |
| Type filter                            | Optionele externe circuitfilter                                                         |
| Type bescherming                       | Bescherming stroomonderbreker: installatieautomaat (MCB)                                |
| Type bescherming                       | Thermische beveiliging T 15 A<br>Kortsluitbeveiliging (magnetisch)                      |
| Materiaal                              | Staal                                                                                   |
| Colour                                 | Grijs (RAL 7035)                                                                        |

## Omgeving

|                        |                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product certifications | UL[RETURN]IEC                                                                                                                                |
| Richtlijnen            | 2006/42/EG - Machinerichtlijn<br>2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit<br>2011/65/EU - RoHS                                        |
| Standards              | EN/ISO 12100<br>EN 60335-1<br>EN 60335-2-40<br>EN 61000-3-2<br>EN 61000-3-3<br>EN 61000-6-2<br>EN 61000-6-3<br>EN/IEC 63000:2018<br>EN 14511 |
| IP beschermingsgraad   | IP54 conform aan IEC 60529 (op het interne circuit)<br>IP24 conform aan IEC 60529 (op het externe circuit)                                   |

## Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 45 cm    |
| Package 1 Width              | 63,5 cm  |
| Package 1 Length             | 45 cm    |
| Package 1 Weight             | 35 kg    |
| Unit Type of Package 2       | PAL      |
| Number of Units in Package 2 | 6        |
| Package 2 Height             | 104,4 cm |
| Package 2 Width              | 120 cm   |
| Package 2 Length             | 80 cm    |
| Package 2 Weight             | 235 kg   |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                                                                                |
| REACH vrij van SVHC                 | Ja                                                                                                                                                              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>                                                                                                                      |
| RoHS-regulering China               | <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                                                                           |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                              |
| Milieu Profiel                      | <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                                                                                                   |
| Circulair Profiel                   | <a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>                                                                                                                |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |