



Principal

Gama	PowerLogic
Tipo de producto o componente	Display remoto
Función	Aplicación de diálogo hombre-máquina
Compatibilidad con sensores de corriente	PowerLogic PowerLogic PM8000 PowerLogic PowerLogic ION7400
Tipo de pantalla	LCD TFT color

Complementario

Resolución de la pantalla	320 x 240 pixels QVGA
Tamaño de pantalla	3.5 inch
Información mostrada	Consumo de energía Tensión Potencia Distorsión armónica Frecuencia Corriente System alarm ((*)) I/O status ((*))
Capacidad de visualización mensajes	Objetos gráficos (gráfico de barras, botón, luz...)
Señalizaciones en local	Estado, estado 1 LED (verde) Alarma, estado 1 LED (rojo)
Tipo de control	5 Pulsador
Tipo de conector	RJ45
Equipo suministrado	Herramientas de montaje Cable ((*)) (con 3 m)
Tipo de montaje	Montaje enrasado
Soporte de montaje	Marco Pantalla remota
Ancho	96 mm
Altura	96 mm
Profundidad saliente	27 mm
Peso del producto	300 g

Entorno

Grado de protección IP	IP54 acorde a IEC 60529
Humedad relativa	5...95 %
Altitud de operación	0...3000 m
Temperatura ambiente de operación	-25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Certificaciones de producto	IEC

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,97 cm
Paquete 1 Ancho	13,97 cm
Paquete 1 Longitud	19,05 cm
Paquete 1 Peso	0,52 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.