



Presentazione

Gamma	PowerLogic
Tipo prodotto	Display remoto
Applicazione	Applicazione dialogo uomo-macchina
Compatibilità gamma	PowerLogic PowerLogic PM8000 PowerLogic PowerLogic ION7400
Tipo display	Display TFT LCD a colori

Caratteristiche tecniche

Risoluzione display	320 x 240 pixels QVGA
Dimensioni display	3,5 pollici
Informazioni visualizzate	Consumo di energia Tensione Potenza Distorsione armonica Frequenza Corrente Allarme Stati I/O
Capacità visualizzazione messaggi	Oggetti grafici (bargraph, pulsante, luce...)
Segnalazione locale	Stato: LED (verde) Allarme: LED (Rosso)
Tipo di comando	5 pulsante
Tipo di connettore	RJ45
Attrezzature fornite	Struttura Cavo (con 3 m cavo)
Installazione	Incasso
Supporto di montaggio	Struttura display remoto
Larghezza	96 mm
Altezza	96 mm
Proiezione profondità	27 mm
Peso prodotto	300 g

Ambiente

Grado di protezione IP	IP54 conforme a CEI 60529
Umidità relativa	5...95 %
Altitudine di funzionamento	0...3000 m
Temperatura ambiente	-25...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Certificazioni prodotto	IEC

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,97 cm
Confezione 1: larghezza	13,97 cm
Confezione 1: profondità	19,05 cm
Confezione 1: peso	0,52 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------