



Hoofd

Range	PowerLogic
Product or component type	Separaat display
Device application	Mens-machine dialoog applicatie
Bereik compatibiliteit	PowerLogic PowerLogic PM8000 PowerLogic PowerLogic ION7400
Type display	Kleur TFT lcd

Complementair

Resolutie display	320 x 240 pixels QVGA
Afmeting display	3.5 inch
Weergegeven informatie	Energieverbruik Spanning Power Harmonische vervorming Netfrequentie Stroom Systeemalarm I/O status
Capaciteit weergave berichten	Grafische objecten (staafdiagram, knop, signaallampje...)
Lokale signalering	Status: LED (groen) Alarm: LED (rood)
Besturingstype	5 x drukknop
Type connector	RJ45
Meegeleverde apparatuur	Montagemateriaal Kabel (met 3 m)
Mounting mode	Verzonken montage
Montagesteun	Kader separaat display
Width	96 mm
Height	96 mm
Projectiediepte	27 mm
Net weight	300 g

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP54 conform aan IEC 60529
Relative humidity	5...95 %
Operating altitude	0...3000 m
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Product certifications	IEC

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,97 cm
Package 1 Width	13,97 cm
Package 1 Length	19,05 cm
Package 1 Weight	0,52 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.