

# US-EMLSP (28X10) YE - Marcadores para adherir, atornillar o remachar



0830344

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830344>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Marcadores para adherir, atornillar o remachar, Tarjeta, yellow (RAL 1018), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, clase de montaje: pegar, atornillar, remachar, pegado, Número de índices individuales: 26, altura del campo de texto: 10 mm, anchura del campo de texto: 28 mm

## Sus ventajas

- Los marcadores UniSheet para pegar pueden fijarse adicionalmente con tornillos o remaches
- Los marcadores en forma de esteras unitarias pueden rotularse de forma rápida, fácil y económica con THERMOMARK CARD
- Los marcadores y etiquetas pretroquelados se separan y se montan fácilmente

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 0830344       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | BG2419        |
| Clave de producto                         | BG2419        |
| GTIN                                      | 4046356708210 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 18,74 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 18,74 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 39199080      |
| País de origen                            | DE            |

# US-EMLSP (28X10) YE - Marcadores para adherir, atornillar o remachar



0830344

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830344>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo de producto | Marcador de equipos |
|------------------|---------------------|

### Rotulación

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Número de índices individuales             | 26                                 |
| Número de etiquetas individuales por línea | 2                                  |
| Tecnología de marcado                      | Thermotransfer, UV-LED-Technologie |

### Dimensiones

|             |          |
|-------------|----------|
| Anchura     | 40,00 mm |
| Altura      | 9,50 mm  |
| Profundidad | 0,73 mm  |

### Campo de texto

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Anchura del campo de texto | 28 mm |
| Altura del campo de texto  | 10 mm |

### Datos del material

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Conforme a RoHS                     | sí                  |
| Grosor de lámina                    | 500 µm              |
| Grosor de pegamento                 | 250 µm              |
| Adhesivo                            | Acrilato            |
| Color                               | amarillo (RAL 1018) |
| Material                            | PVC                 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0                  |
| Material Elemento de base           | PVC                 |
| Sustancias contenidas               | Sin silicona        |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                              | -30 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 20 °C            |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)     | 50 %             |

#### Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz

|                                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado                                                                              | Prueba aprobada      |

#### Resistencia a los rayos ultravioleta

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad) |
|---------------------------|-----------------------------------------|

# US-EMLSP (28X10) YE - Marcadores para adherir, atornillar o remachar



0830344

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830344>

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Resultado           | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h            |

## Resistencia a la limpieza de las etiquetas

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Especificación del ensayo              | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07             |
|                                        | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0]           | Prueba aprobada                                 |
| n-hexano<br>[N.º CAS 110-54-3]         | Prueba aprobada                                 |
| Agua + bencina<br>[N.º CAS 64742-82-1] | Prueba aprobada                                 |

## Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultado                 | Prueba aprobada          |
| Procedimiento             | Método B                 |
| Ciclos                    | 2                        |

## Ensayo de niebla salina

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultado                 | Prueba aprobada                               |
| Duración del ensayo       | 96 h                                          |

## Normas y especificaciones

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------|-----------------------------|

## Montaje

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Tipo de montaje | pegar, atornillar, remachar |
|-----------------|-----------------------------|

# US-EMLSP (28X10) YE - Marcadores para adherir, atornillar o remachar



0830344

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830344>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001288 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# US-EMLSP (28X10) YE - Marcadores para adherir, atornillar o remachar



0830344

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830344>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)