

FOC-PP-17S4-LCD2-OM1 - Repartidor



1208051

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1208051>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Repartidor, diseño: Módulo para montaje sobre carril, índice de protección: IP20, número de polos: 4, material: Metal, tipo de conexión: Conectores circulares M17, salida de cables: arriba y abajo, tamaño de la caja: 1, color: gris, Ethernet

Caja distribuidora para carril DIN 2x LC-Duplex en M17 de 4 polos

Descripción del producto

Distribuidor para carril DIN de la serie FDX 20 para conexión Plug and Play, equipado con 2 C-Duplex y una base M17 de 4 polos, fijación de la base en la parte inferior (la base también se puede fijar en la parte superior). Caja (2 piezas) preparada para montaje sobre carril DIN mediante adaptador en la parte trasera (también se puede montar lateralmente)

Sus ventajas

- Manejo frontal intuitivo y diseño del armario de control claro gracias al diseño estandarizado
- Posibilidad de montaje flexible sobre carril en seis direcciones de posicionamiento
- Apto para la industria
- Menor tiempo de montaje mediante Plug and Play
- Esquema de polos recto en línea en un enlace
- Conexión de datos segura a largo plazo gracias a los componentes ampliamente probados
- Montaje encajable en carriles DIN NS 35/7,5 o NS 35/15 habituales en el mercado
- Velocidad de transmisión hasta 1000 Mbit/s

Datos comerciales

Código de artículo	1208051
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNHBC
Clave de producto	ABNHBC
GTIN	4063151276676
Peso por unidad (incluido el embalaje)	534 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	459,416 g
Número de tarifa arancelaria	85367000
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Caja distribuidor red
Construcción	Módulo para montaje sobre carril
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	4
Cara de enchufe	LC-Duplex
Número de conductores	4
Cantidad de los puestos de módulo	2
Número de puestos enchufables	4
Tapa de protección	sí
Salida de cables	arriba y abajo

Propiedades eléctricas

Atenuación	≤ 0,6 dB
Medio de transmisión	Fibra óptica

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	Conectores circulares M17
------------------	---------------------------

Dimensiones

Anchura	40 mm
Altura	130 mm
Profundidad	115 mm

Carcasa

Anchura de la carcasa	40 mm
-----------------------	-------

Parámetros mecánicos

Diámetro de puntera	1,25 mm
---------------------	---------

Datos del material

Color	gris
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material puntera	Cerámica de circonio
Material carcasa	Metal
Material superficie de la carcasa	Recubrimiento de polvo, gris (carcasa de metal)

Cable/línea

Tipo de cable	Fibra de vidrio multimodo
Tipo de cable	Fan out
Diámetro exterior del cable	≤ 12,00 mm (de 6 mm)

1208051

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1208051>

	6 mm ... 12 mm
Conductores individuales, diámetro	2 mm

Cable de fibra óptica

Número de fibras	4
Fibra	GOF
Tipo de fibra	Fibra de vidrio multimodo 62,5/125 µm
Medio de transmisión	Fibra óptica

Parámetros

Atenuación	≤ 0,6 dB
------------	----------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 55 °C

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Indicaciones de montaje	Permite una reconexión flexible del adaptador para carril

FOC-PP-17S4-LCD2-OM1 - Repartidor



1208051

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1208051>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19170113
ECLASS-15.0	19170113

ETIM

ETIM 10.0	EC002699
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---