

Sistema de tubos de protección curvables de la serie ICTA, fabricado en PP: clasificación 3422, disponible en siete diámetros, de 16 a 63 mm, con o sin guía tiracables y en cuatro colores diferentes para permitir la identificación de las distintas líneas eléctricas. Apto para sistemas eléctricos o de transmisión de datos. Permite el montaje empotrado en hormigón, paredes de cartón yeso y suelos flotantes. Libre de halógenos conforme a la norma EN 60754-2 e idóneo para paredes huecas en espacios públicos (teatros, colegios y cines). Los palés de los conductos ICTA están protegidos por banda plástica blanca para evitar la exposición directa de los productos a los rayos UV y darles una mayor resistencia a las condiciones climatológicas.

|                                                                         |                                                  |                                                                    |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Color                                                                   | Gris oscuro                                      | Material                                                           | PP autoextinguible                                               |
| Tipo                                                                    | con guía para cables                             | Tubos Ø (mm)                                                       | 25                                                               |
| Prueba del hilo incandescente                                           | 850 °C                                           | Tipo de material                                                   | Libre de halógenos según EN 60754-2 y low smoke según EN 61034-2 |
| Código Electrocod                                                       | 2111                                             | Resistencia a la compresión                                        | 3 (Media - 750 N)                                                |
| Resistencia al impacto                                                  | 4 (Pesada - 6 J)                                 | Resistencia a la curvatura                                         | 3 (curvable - auto recuperable)                                  |
| Características Eléctricas                                              | 2 (Con características de aislamiento eléctrico) | Protección contra la penetración de objetos sólidos sin accesorios | 0                                                                |
| Protección contra penetración de agua                                   | 0                                                | Resistencia contra la corrosión                                    | PP naturalmente resistente a la corrosión                        |
| Resistencia a la propagación de la llama                                | 1 (No propaga la llama)                          | Resistencia de aislamiento                                         | 100 MΩ a 500V durante 1 minuto                                   |
| Protección contra la penetración de cuerpos sólidos con acoplamiento GF | 4                                                | Rigidez dieléctrica                                                | 2000 V a 50 Hz durante 15 minutos                                |
| Norma                                                                   | EN 61386-1 EN 61386-22                           | Clasificación                                                      | 3422                                                             |

### DIMENSIONAL

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

**GWT**

850 °C



EN 61034-2  
EN 60754-2



### MARCAS/APROBACIONES

