



Principal

Gama de producto	Altivar
Tipo de producto o componente	Encoder interface card (**)
Compatibilidad de gama	Altivar 61 Alvais RF Altivar 71Q Altivar 61Q Altivar 71 Altivar Lift
Tipo de salida digital	Colector abierto
[Us] tensión de alimentación asignada	15 V DC (límites de tensión: 15...16 V)
Número de pulsos por revolución	10000 para ATV71H.....383 5000 para todas las unidades ATV61 5000 para ATV71H...M3 5000 para ATV71H...M3X 5000 para ATV71H...N4

Complementario

Corriente de alimentación	0,175 A
Tipo de protección	Protección contra sobrecargas Protección contra cortocircuitos
Maximum cable distance between devices	500 m
Frecuencia de funcionamiento máxima	300 kHz
Señal entrada	A B Complemento de A Complem de B/AB/A
Impedancia de entrada	1 kOhm
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Terminal, capacidad de conexión: 0,2 mm ² - tipo de cable: AWG 24) <100 m long cable, encoder, 100 mA en 10 V Terminal, capacidad de conexión: 0,2 mm ² - tipo de cable: AWG 24) <100 m long cable, encoder, 175 mA en 10 V Terminal, capacidad de conexión: 0,2 mm ² - tipo de cable: AWG 24) <200 m long cable, encoder, 100 mA en 10 V Terminal, capacidad de conexión: 0,2 mm ² - tipo de cable: AWG 24) <200 m long cable, encoder, 175 mA en 10 V Terminal, capacidad de conexión: 0,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20) <500 m long cable, encoder, 100 mA en 10 V Terminal, capacidad de conexión: 0,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20) <500 m long cable, encoder, 175 mA en 10 V
Peso del producto	0,2 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,500 cm
Paquete 1 Ancho	17,000 cm
Paquete 1 Longitud	23,000 cm
Paquete 1 Peso	150,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	7
Paquete 2 Altura	30,000 cm

Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,470 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------