



Hoofd

Range of product	Altivar
Product or component type	Encoder interface kaart
Bereik compatibiliteit	Altivar 61 Altivar Process Modular Altivar 71Q Altivar 61Q Altivar 71 Altivar Lift
Digitaal uitgangstype	Open collector
Us nominale voedingsspanning	15 V DC (spanninglimieten: 15...16 V)
Aantal pulsen per omwenteling	10000 voor ATV71H.....383 5000 voor alle ATV61-drives 5000 voor ATV71H...M3 5000 voor ATV71H...M3X 5000 voor ATV71H...N4

Complementair

Maximale voedingstroom	0,175 A
Type bescherming	Overbelastingsbeveiliging Beveiliging tegen kortsluiting
Maximale kabelafstand tussen apparaten	500 m
Maximale bedrijfsfrequentie	300 kHz
Ingangssignaal	A B Complement van A Complement van B/AB/A
Ingangsimpedantie	1 kOhm
Elektrische aansluiting	Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,2 mm ² (AWG 24) <100 m kabellengte, codeerder, 100 mA bij 10 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,2 mm ² (AWG 24) <100 m kabellengte, codeerder, 175 mA bij 10 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,2 mm ² (AWG 24) <200 m kabellengte, codeerder, 100 mA bij 10 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,2 mm ² (AWG 24) <200 m kabellengte, codeerder, 175 mA bij 10 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,5 mm ² (AWG 20) <500 m kabellengte, codeerder, 100 mA bij 10 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,5 mm ² (AWG 20) <500 m kabellengte, codeerder, 175 mA bij 10 V
Net weight	0,2 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	17,000 cm
Package 1 Length	23,000 cm
Package 1 Weight	150,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	30,000 cm

Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,470 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist