



### Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Nome prodotto	KS
Tipo prodotto	Staffa
Compatibilità prodotto	KS
Montaggio disp. fissaggio	Sotto il soffitto o con trave a I-Beam
Carico massimo	80 kg

### Caratteristiche tecniche

Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di fissaggio
Corrente di esercizio nominale [Ie]	1000,0 A
Larghezza	135 mm
Profondità	428 mm
Altezza	1 m
Peso prodotto	2,8 kg

### Ambiente

Norme di riferimento	IEC 61439-6 IEC 60439-2
----------------------	----------------------------

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,100 cm
Confezione 1: larghezza	13,500 cm
Confezione 1: profondità	39,400 cm
Confezione 1: peso	2,700 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	15,500 cm
Confezione 2: larghezza	19,000 cm
Confezione 2: profondità	106,000 cm
Confezione 2: peso	11,018 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	64
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	208,000 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------