



Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KS
Product or component type	Beugel
Compatibiliteit product	KS
Bevestigingseenheid montage	Onder plafond of I-balk
Maximale belasting	80 kg

Complementair

Categorie toebehoren	Fixatie toebehoren
Ie nominale operationele stroom	1000,0 A
Width	135 mm
Depth	428 mm
Height	1 m
Net weight	2,8 kg

Omgeving

Standards	IEC 61439-6 IEC 60439-2
-----------	----------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,100 cm
Package 1 Width	13,500 cm
Package 1 Length	39,400 cm
Package 1 Weight	2,700 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	15,500 cm
Package 2 Width	19,000 cm
Package 2 Length	106,000 cm
Package 2 Weight	11,018 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	64
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	208,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------