

STOOTVERBINDER MET KRIMPISOLATIE, 4 - 6MM², GEEL

Artikelnummer: 180346

Stootverbinders met krimpisolatie van Cu-ETP volgens DIN EN 13600 bieden een betrouwbare verbinding voor fijn-draadige geleiders. Het galvanisch vertinde oppervlak zorgt voor corrosiebescherming en garandeert een duurzame, stabiele elektrische verbinding. De isolatie bestaat uit polyolefine met een binnencoating van smeltlijm. De krimptemperatuur bedraagt +150 °C. Na het krimpen vormt de smeltlijm een isolerende, verouderingsbestendige, trekontlastende en waterdichte verbinding. De stootverbinders zijn ontworpen voor trekontlastende verbindingen en zijn niet geschikt voor massieve geleiders. Temperatuurbestendigheid: -10 °C tot +105 °C. Technische gegevens: doorsnede (mm²): 4 - 6 | isolatiekleur: geel | D1: 3,4 | D2: 6,6 | L: 41,0 | gewicht per 100 stuks: ca. 0,22 kg | VE/St.: 50.



Lengte (mm)	180 mm
Breedte (mm)	100 mm
Hoogte (mm)	18 mm
Gewicht (kg)	0,0022 kg

Kenmerk	Waarde
Halogeenvrij	Ja
Kleur	gelb
Min. AWG-grootte	12
Max. AWG-grootte	10
nominale doorsnede	4 mm ² - 6 mm ²

GTIN: 4021103803462

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de