

SAC-3P-100,0-534/0,75 - Anillo de cable



1457432

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1457432>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Por metros, Anillo de cable, PVC, negro, 3-conductores, color conductores individuales: negro 1, negro 2, verde/amarillo, longitud de cable: 100 m

Datos comerciales

Código de artículo	1457432
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AF1LBA
Clave de producto	AF1LBA
GTIN	4046356617567
Peso por unidad (incluido el embalaje)	4.530 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	3.597 g
Número de tarifa arancelaria	85444995
País de origen	DE

SAC-3P-100,0-534/0,75 - Anillo de cable



1457432

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1457432>

Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable por metros
Aplicación	Conector de válvula
Número de polos	3
Apantallado	no

Cable/línea

Longitud del cable	100 m
--------------------	-------

PVC 0,75 mm², negro [534]

Esquema de dimensiones	
Peso del cable	49,1 kg/km
Número de polos	3
Apantallado	no
Tipo de cable	PVC 0,75 mm², negro [534]
Construcción del conductor cable de señales	24x 0,20 mm
Línea de señales AWG	18
Sección de línea	3x 0,75 mm²
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,7 mm ±0,1 mm
Diámetro exterior del cable	5,30 mm ±0,2 mm
Envoltura exterior, material	PVC
Envoltura exterior, color	negro
Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Material Aislamiento de conductor	PVC
Conductor individual, color	negro 1, negro 2, verde/amarillo
Cableado total	3 conductores longitudinalmente trenzados
Resistencia máx. del conductor	26 Ω/km (a 20 °C)
Resistencia de aislamiento	mín. 20 MΩ*km (a 20 °C)
Tensión nominal Cable	300 V
Tensión de prueba	1200 V
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija	5 x D
Menor radio de flexión, montaje fijo	27 mm
Resistencia a las llamas	DIN VDE 0482 DIN EN 50265-2-1

SAC-3P-100,0-534/0,75 - Anillo de cable



1457432

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1457432>

	según UL VW1
Resistencia al aceite	conforme a DIN EN 60811-2-1
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)
	-5 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)

SAC-3P-100,0-534/0,75 - Anillo de cable



1457432

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1457432>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1457432>



EAC-RoHS

ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00371

SAC-3P-100,0-534/0,75 - Anillo de cable



1457432

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1457432>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27061801

ETIM

ETIM 10.0	EC003249
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	40,131 kg CO2e
---------	----------------