

COSSE À TUBE COUDÉE 45° CU, 16 MM², M6

Numéro d'article: 183071

Cosses tubulaires coudées Cu, version normale 90°C et coudées à 45° - Caractéristiques techniques - Matériau : Cu-ETP DIN EN 13600 - Surface : étamage électrolytique, autres surfaces sur demande - Convient également pour les conducteurs à fils fins IEC 228 - Recuit à la dureté du cuivre F 20. Version : coudée à 45° ; Section : 16 mm² ; Ø boulons : 6 mm ; Poids par 100pc:~kg : 0,97 ; Serrage 7 mm : 1 ; Serrage 5 mm : 2 ; Qté/pce : 100

Longueur (mm) 140 mm
 Largeur (mm) 70 mm
 Hauteur (mm) 70 mm
 Poids (kg) 0,0097 kg



Attribut	Valeur
Isolé	Non
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinkt
section nominale	16 mm²
Taille AWG	6
Convient pour les conducteurs multifilaires	Oui
Convient pour les conducteurs à fils fins	Oui
Convient pour les conducteurs massifs	Non
Couleur de l'isolation	sonstige
Dimension du filetage de raccordement (métrique)	6
angle de raccordement	45°
Nombre de trous de fixation	1
Modèle à bride étroite	Non
Convient aux conducteurs à fils très fins	Oui
Forme de bride	Ringform
Avec trou de visibilité	Non

GTIN: 4021103830710

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de