

VS-09-BU-DSUB-2P - Porte-contacts D-SUB



1688421

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688421>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Porte-contacts D-SUB , taille Shell 1, peut recevoir 2 contacts combinés, type de contact femelle, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-09-.

..



Avantages

- Compatible avec le capot et le cadre IP67
- Montage facile

Données commerciales

Référence	1688421
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	ABNCAB
Product key	ABNCAB
GTIN	4017918818357
Poids par pièce (emballage compris)	5,325 g
Poids par pièce (hors emballage)	9,2 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:

Les contacts doivent être commandés à part car ils ne sont pas livrés avec les porte-contacts. Un contact femelle et un mâle doivent être montés dans chaque porte-contacts.

Propriétés du produit

Type de produit	Elément de contact
Type	D-SUB
Nombre de pôles	2
Enfichable	D-SUB
Nombre de prises	1
Blindé	oui

Propriétés électriques

Support de transmission

Cuivre

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement

Contacts de soudage à la vague

Dimensions

Largeur	12,6 mm
Hauteur	12,93 mm
Longueur	31,19 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	Métal
Matériau de surface du boîtier	métallisé
Matériau de surface du contact	Or
Matériau de porte-contacts	PBTP

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage

≥ 500

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection

IP20

Température ambiante (fonctionnement)

-55 °C ... 125 °C


Montage

Type de montage

Montage vissé

Dessins

Gabarit perçage / géom. pastille soudage



Gabarit perçage

VS-09-BU-DSUB-2P - Porte-contacts D-SUB



1688421

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688421>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688421>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E118976

VS-09-BU-DSUB-2P - Porte-contacts D-SUB



1688421

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688421>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--