



Hoofd

Assortiment	TeSys
Productnaam	TeSys VARIO
Modelnaam apparaat	VCCD
Product type	Nooduitschakelingslastschakelaar

Complementair

Apparaatsamenstelling	Schakelaar Asverlenging Hendel
Montagesteun	Hendel: deur Schakelaar: symmetrische rail Schakelaar: plaat
Montagemethode	Gat met 22,5 mm voor hendel Met clips voor schakelaar Met schroeven voor schakelaar
Prestatieniveau	Hoge prestatie
Aantal polen	3P
Type en samenstelling contact	3 NO
[Ue] IEC nominale operationele spanning	690 V AC 50/60 Hz
IEC-nominaal operationeel vermogen in W	11 KW bij 500 V (AC-23A) 11 KW bij 690 V (AC-3) 15 KW bij 690 V (AC-23A) 4 KW bij 230...240 V (AC-3) 5,5 KW bij 400...415 V (AC-3) 7,5 KW bij 500 V (AC-3) 5,5 KW bij 230...240 V (AC-23A) 7,5 kW bij 400...415 V (AC-23A)
Ie toegekende bedrijfstroom	14,5 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht	25 A
[Ithe] conventionele gesloten thermische stroom	20 A
Inschakelvermogen (I RMS)	250 A bij 400 V AC-21A 250 A bij 400 V AC-22A 250 A bij 400 V AC-23A
Onderbrekingsvermogen	200 A bij 400 V (AC-21A) 200 A bij 400 V (AC-22A) 200 A bij 400 V (AC-23A)
Toegekende voorwaardelijke kortsluitstroom	10 KA bij 400 V - bijbehorende zekering 25 A aM 10 KA bij 400 V - bijbehorende zekering 25 A gG
Nominaal kortsluitvermogen	1 kA bij 400 V bij Ipeak
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom	300 A bij 400 V duur: 1 s
[Uimp] nominale stoothoudspanning	8 kV
Geschiktheid voor isolatie	Ja
Type netwerk	AC DC
Klasse intermitterend bedrijf	30

Type bediening	Rotatiehendel
Stijl montage draaihendel	Verlengd
Kleur hendel	Rood
Kleur voorplaat hendel	Geel
Draaihendel met hangslot	1 tot 3 hangsloten 4...8 mm
Markering	0 - 1
Mechanische duurzaamheid	100000 cycles
Elektrische duurzaamheid	100000 Cycles AC-21 30000 cycles DC-1...5
IEC-terminalaansluiting	Vermogenskring: schroefklem aansluitingen kabel 10 mm ² - kabelstijfheid: vast Vermogenskring: schroefklem aansluitingen kabel 6 mm ² - kabelstijfheid: flexibel - met kabeluiteinde
Aandraaimoment	Vermogenskring: 2,1 N.m - op schroefklem aansluitingen
Afmeting basis	60 x 60 mm
Hoogte	74 mm
BREEDTE	60 mm
Productgewicht	0,392 kg

Omgeving

Normen	IEC 60947-3
Productcertificeringen	GL[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]CCC[RETURN]UKCA
Beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP65
Beschermende behandeling	TC
Mechanische robuustheid	Trillingen 10...150 Hz (1 gn) conform aan IEC 60068-2-6 Schokken 11 ms (30 gn) conform aan IEC 60068-2-27
Omgevingstemperatuur bij werking	-20...50 °C
Vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 60695-2-1
Compatibiliteitscode	Hoofdlastscheider

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,800 cm
Package 1 Width	9,200 cm
Package 1 Length	25,800 cm
Package 1 Weight	353,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,760 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------