Boîtier pour bornes

RKK 4/18-18x4²



RKK 4/18-18x4²

Boîtier pour bornes

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 60041801
Dimensions: 180 x 94 x 57 mm

Boîtier pour bornes, avec indice de protection IP54/IP66, Section nominale 4 mm², Ui=400V AC, Polystyrène, points de fixation internes, pour installations standard en intérieur

avec bloc de bornes 18 pôles 4 mm² (type Contaclip BKA 4)

Accessoires joints:
8 passe-câble IP54 M20 plage d'étanchéité 8 - 13,5 mm

IP54 IP66 | 4² | IK07 | 400V AC | halogen-free

Vers le produit industriel: 63041801

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Section de conducteur max.:	4 mm²
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP54/IP66
UL Type Rating:	n.i.

Dimensions

Largeur:	180 mm
Longueur:	94 mm
Hauteur:	57 mm
Poids:	0.332 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	non
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament:	650 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK07
Plombable:	oui
Fixation:	points de fixation internes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C

Conditions ambiantes

Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	Zone intérieure

Sales Information

EAN:	4013902858293
Classe ETIM:	EC002713
Numéro de tarif des douanes:	85369095
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polystyrène
Matériau de la partie supérieure:	Polystyrène
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre

Accessoires

19000101 - HBA - Matériel de montage

19000201 - ASS-kl - Kit charnière extérieure

19202001 - KS M20 - Kit de combinaison de boîtiers

19400101 - TK ABL - Kit de pattes de fixation murale

89602901 - KTB 1-100 - Fixation pour chemins de câbles

Glande du câble

