

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# NSYSFPN20750G

Floor standing modular electrical enclosure,  
PrismaSeT HD, decarbonized steel,  
2000x700x500mm, IP55



### Presentazione

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Gamma                        | Prisma   |
| Intervallo esteso            | PrismaSeT HD   |
| Applicazione                 | Distribuzione elettrica in bassa tensione  |
| Tipo prodotto                | Containitore adatto  |
| Altezza nominale cassetta    | 2000 mm  |
| Larghezza nominale cassetta  | 700 mm   |
| Profondità nominale cassetta | 500 mm   |
| Montaggio pulsantiera        | Armadio a pavimento  |
| Composizione dispositivo     | 1 struttura<br>1 porta<br>1 sistema di chiusura con maniglia: porta<br>1 pannello posteriore<br>1 tetto<br>4 montante adattatore |

### Caratteristiche tecniche

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Tipo di struttura                | Montanti verticali collegati alle cornici superiore e inferiore<br>Stampato da un'unica sezione<br>Struttura forata passo 25 mm<br>Pannelli e porte integrati nella struttura          |
| Apertura porta                   | Reversibile (120 °)  |
| Tipo di porta                    | Semplice fronte  |
| Descrizione piastra di montaggio | Senza piastra di montaggio   |
| Tipo di piastra passacavo        | Senza pressacavo   |
| Tipo di chiusura                 | Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm porta frontale   |
| Numero di porte                  | Fronte: 1 porta(e)   |
| Accessibilità per uso            | Pannelli laterali del contenitore<br>Posteriore<br>Anteriore   |
| Parti rimovibili                 | Porta Con viti cerniera<br>Pannello posteriore Con viti<br>Tettuccio Con viti<br>Staffa per piastra di montaggio Con viti<br>Guida scorrevole Con viti<br>Montante adattatore Con viti |
| Materiale                        | Cornice: lamiera zincata<br>Montanti: lamiera zincata<br>Porta: sheet steel<br>Pannelli: sheet steel<br>Cerniera: zama<br>Maniglia: poliammide 6 con 30 % di vetro in fibra            |
| Finitura superficiale            | Polvere di epossipoliestere  |
| Colore                           | Containitore: grigio (RAL 7035)<br>Maniglia: Nero (RAL 9005)   |

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. È responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Ambiente

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Norme di riferimento       | IEC 62208<br>IEC 61439-1<br>IEC 61439-2 |
| Grado di protezione IP     | IP55 conforme a CEI 60529               |
| Grado di protezione IK     | IK10 conforme a CEI 62262               |
| Caratteristiche ambientali | Ambiente aggressivo                     |

## Confezionamenti

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE    |
| Numero di unità per confezione 1 | 1      |
| Confezione 1: altezza            | 215 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 75 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 60 cm  |
| Confezione 1: peso               | 103 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium  |
| Regolamento REACH           |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>   |
| REACH senza SVHC            | Sì  |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Senza mercurio              | Sì  |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>  |
| Informazioni esenzioni RoHS |  Sì  |
| Informazioni ambientali     |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>   |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio  |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|