



Principal

Gama	Acti9
Tipo de producto o componente	Auxiliar de temporización
Nombre abreviado del equipo	iATet
[Uc] tensión de circuito de control	24...110 V DC impulso 24...240 V CA 50/60 Hz mantenido

Complementario

Tipo de ajuste	Configuración del relé de temporización
Rango de temporización	2 s...10 min 2 s...10 h 6...60 s 1...10 s 6 s...1 h
Intensidad de salida máxima	0,2 A sujeción 3 A erupción
Consumo de mantenimiento en VA	5 VA
Tipo de montaje	Fijo, a la izquierda del TL o TI
Soporte de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	2
Altura	81 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	60 mm
Color	Blanco
Categoría de sobretensión	III
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	440 V
Normas	EN/IEC 60669-2-2
Conexiones - terminales	Conexión salida, estado 1 clips amarillos Conexión entrada, estado 1 terminales de tipo túnel 2 cable(s) 2,5 mm ² flexible Conexión entrada, estado 1 terminales de tipo túnel 2 cable(s) 1,5 mm ² rígido
Longitud de cable pelado para conectar bornas	9 mm
Par de apriete	0,8 N.m
Compatibilidad con sensores de corriente	Acti 9 Acti9 iCT + Acti 9 Acti9 iTL +
Segmento de mercado	Pequeños comercios Residencial
Código de compatibilidad	IATL24

Entorno

Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Temperatura ambiente de operación	-20...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,0 cm
Paquete 1 Ancho	2,3 cm
Paquete 1 Longitud	9,0 cm
Paquete 1 Peso	86,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	108
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	9,789 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico y cables sin halógenos

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------