



Hoofd

Range	Acti9
Product or component type	Hulpelement tijdvertraging
Device short name	iATEt
Spanning stuurkring	24...110 V DC impuls 24...240 V AC 50/60 Hz onderhouden

Complementair

Type instelling	Configuratie tijdvertraging
Tijdvertraging bereik	2 s...10 min 2 s...10 h 6...60 s 1...10 s 6 s...1 h
Maximale uitgangsstroom	0,2 A vasthouden 3 A inkomend
Hold-in stroomverbruik in VA	5 VA
Mounting mode	Vast, links van de TL of CT
Mounting support	DIN-rail
Aantal modules van 9 mm	2
Height	81 mm
Width	18 mm
Depth	60 mm
Colour	Wit
Overvoltage category	III
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
[Ui] rated insulation voltage	440 V
Standards	EN/IEC 60669-2-2
Aansluitingen - aansluitklemmen	Uitvoerverbinding: gele clips Invoerverbinding: tunnelaansluitklemmen 2 kabel(s) 2,5 mm ² flexibel Invoerverbinding: tunnelaansluitklemmen 2 kabel(s) 1,5 mm ² stijf
Wire stripping length	9 mm
Tightening torque	0,8 N.m
Bereik compatibiliteit	Acti9 Acti9 iCT Acti9 Acti9 iTL
Market segment	Klein commercieel Residentieel
Compatibility code	IATEt

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
Ambient air temperature for operation	-20...50 °C
Ambient air temperature for storage	40...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	2,3 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	86,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	108
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	9,789 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen en kabels

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------