



Principal

Gama de producto	Altivar
Tipo de producto o componente	Amortiguadores de línea
Compatibilidad del producto	<p>ATV312HU11M2 - amortiguadores de línea - 1 por unidad</p> <p>ATV312HU15M2 - amortiguadores de línea - 1 por unidad</p> <p>ATV312HU22M2 - amortiguadores de línea - 1 por unidad</p> <p>ATV31CU11M2 - amortiguadores de línea - 1 por unidad</p> <p>ATV31CU15M2 - amortiguadores de línea - 1 por unidad</p> <p>ATV31CU22M2 - amortiguadores de línea - 1 por unidad</p> <p>ATV32HU11M2 - amortiguadores de línea - 1 por unidad</p> <p>ATV32HU15M2 - amortiguadores de línea - 1 por unidad</p> <p>ATV32HU22M2 - amortiguadores de línea - 1 por unidad</p> <p>LXM05D17F1 - amortiguadores de línea - 1 por unidad</p> <p>LXM05D17M2 - amortiguadores de línea - 1 por unidad</p> <p>LXM05D28F1 - amortiguadores de línea - 1 por unidad</p> <p>LXM05D28M2 - amortiguadores de línea - 1 por unidad</p> <p>LXM32,D18M2 - amortiguadores de línea - 1 por unidad</p> <p>LXM32,D30M2 - amortiguadores de línea - 1 por unidad</p> <p>LXM32,U90M2 - amortiguadores de línea - 1 por unidad</p> <p>Variador de velocidad ATV320 motor: 1,1 kW 200...240 V - 1 fase - amortiguadores de línea - 1 por unidad</p> <p>Variador de velocidad ATV320 motor: 1,5 kW 200...240 V - 1 fase - amortiguadores de línea - 1 por unidad</p> <p>Variador de velocidad ATV320 motor: 2,2 kW 200...240 V - 1 fase - amortiguadores de línea - 1 por unidad</p>
Number of phases	1 fase
Compatibilidad de gama	<p>Altivar 312 Solar</p> <p>Lexium 32</p> <p>Altivar 312</p> <p>Altivar 31C</p> <p>Lexium 05</p> <p>Altivar Machine ATV320</p> <p>Altivar 32</p>
Función	Reducción de intensidades armónicas
Valor de inductancia	2 mH
[In] Corriente nominal	18 A
Pérdidas térmicas	30 W

Complementario

Power supply frequency	50...60 Hz
Maximum voltage drop at rated load	5 %
Peso del producto	1,99 kg
Ancho	85 mm
Altura	120 mm
Profundidad	105 mm

Entorno

Normas	VDE 0160 nivel 1 IEC 60076 (con HD398) EN 50178
Grado de protección IP	Estrang., estado 1 IP00 Terminales, estado 1 IP20

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	20,000 cm
Paquete 1 Ancho	15,000 cm
Paquete 1 Longitud	15,000 cm
Paquete 1 Peso	1,928 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	45
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	99,760 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----


Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto VZ1L018UM20

Esquemas de dimensiones

Dimensiones



Dimensiones en mm

a	b	c	G	H	Ø
85	120	105	70	70	5


Dimensiones en pulgadas

3.35	4.72	4.13	2.76	2.76	0.20
------	------	------	------	------	------

Hoja de datos del producto VZ1L018UM20

Conexiones y esquema

Esquema recomendado



- (1) Inductancia de línea
- (2) Unidad