

VZ1L018UM20

line choke - 2 mH - 18 A - 1 phase - 30 W - for
variable speed drive



Hoofd

Range of product	Altivar
Product or component type	Lijnsmoorspoel
Compatibiliteit product	ATV312HU11M2 - lijnsmoorspoel - 1 per aandrijving ATV312HU15M2 - lijnsmoorspoel - 1 per aandrijving ATV312HU22M2 - lijnsmoorspoel - 1 per aandrijving ATV31CU11M2 - lijnsmoorspoel - 1 per aandrijving ATV31CU15M2 - lijnsmoorspoel - 1 per aandrijving ATV31CU22M2 - lijnsmoorspoel - 1 per aandrijving ATV32HU11M2 - lijnsmoorspoel - 1 per aandrijving ATV32HU15M2 - lijnsmoorspoel - 1 per aandrijving ATV32HU22M2 - lijnsmoorspoel - 1 per aandrijving LXM05D17F1 - lijnsmoorspoel - 1 per aandrijving LXM05D17M2 - lijnsmoorspoel - 1 per aandrijving LXM05D28F1 - lijnsmoorspoel - 1 per aandrijving LXM05D28M2 - lijnsmoorspoel - 1 per aandrijving LXM32.D18M2 - lijnsmoorspoel - 1 per aandrijving LXM32.D30M2 - lijnsmoorspoel - 1 per aandrijving LXM32.U90M2 - lijnsmoorspoel - 1 per aandrijving Variabele snelheidsaandrijving ATV320 motor: 1,1 kW 200...240 V - enkelfasig - lijnsmoorspoel - 1 per aandrijving Variabele snelheidsaandrijving ATV320 motor: 1,5 kW 200...240 V - enkelfasig - lijnsmoorspoel - 1 per aandrijving Variabele snelheidsaandrijving ATV320 motor: 2,2 kW 200...240 V - enkelfasig - lijnsmoorspoel - 1 per aandrijving
Aantal fasen	Enkelfasig
Bereik compatibiliteit	Altivar 312 zonnepaneel Lexium 32 Altivar 312 Altivar 31C Lexium 05 Altivar Machine ATV320 Altivar 32
Device application	Reduceren van stroomharmonischen
Inductiewaarde	2 mH
[In] rated current	18 A
Thermische verliezen	30 W

Complementair

Voedingsfrequentie	50...60 Hz
Maximale spanningsval bij nominale belasting	5 %
Net weight	1,99 kg
Width	85 mm
Height	120 mm
Depth	105 mm

Omgeving

Standards	VDE 0160 level 1 IEC 60076 (met HD398) EN 50178
IP beschermingsgraad	Smoorspoel: IP00 Aansluitklemmen: IP20

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	20,000 cm
Package 1 Width	15,000 cm
Package 1 Length	15,000 cm
Package 1 Weight	1,928 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	45
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	99,760 kg


Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen




Abmessungen in mm

a	b	c	G	H	Ø
85	120	105	70	70	5

Abmessungen in in.

3,35	4,72	4,13	2,76	2,76	0,20
------	------	------	------	------	------

Empfohlenes Schema



- (1) Netzdrossel (Line Choke)
(2) Antrieb