

CUC-HDMI-J1ST-S/HAF-SMD - Conectores HDMI para placa de circuito impreso



1332073

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1332073>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conectores HDMI para placa de circuito impreso, número de polos: 19, 14,4 GBit/s, Soldadura SMD, HDMI A, IP20

Sus ventajas

- Optimizado para el proceso de soldadura por reflujo SMD
- Transmisión fiable de vídeos 4K
- Procesamiento automatizado gracias al embalaje en rollo

Datos comerciales

Código de artículo	1332073
Unidad de embalaje	300 Unidades
Cantidad mínima de pedido	300 Unidades
Clave de venta	ABNEAA
Clave de producto	ABNEAA
GTIN	4063151628864
Peso por unidad (incluido el embalaje)	3,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	3,2 g
Número de tarifa arancelaria	85366930
País de origen	CN

CUC-HDMI-J1ST-S/HAF-SMD - Conectores HDMI para placa de circuito impreso



1332073

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1332073>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Construcción	HDMI A
Número de polos	19
Velocidad de transmisión	14,4 GBit/s

Propiedades eléctricas

Tensión nominal	40 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV
Corriente asignada	0,5 A
Resistencia de aislamiento	100 MΩ

Dimensiones

Longitud	10,5 mm
Anchura	16 mm
Altura	7,31 mm

Datos del material

Resistencia a las llamas	UL 94 V0
Material Carcasa	Plástico
Material Contacto	Aleación de cobre

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	10000
Fuerza de inserción	44 N
Fuerza de separación	< 10 N

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 85 °C
Índice de protección (insertado)	IP20
Índice de protección (sin insertar)	IP20

Especificación de ensayo vibración - onda sinusoidal

Aceleración	15g
Amplitud	1,52 mm
Velocidad de barrido	1 octava/min

Montaje

CUC-HDMI-J1ST-S/HAF-SMD - Conectores HDMI para placa de circuito impreso



1332073

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1332073>

Indicaciones de procesamiento

Tipo de montaje	Soldadura SMD
Moisture Sensitive Level	MSL 1 (IPC/JEDEC J-STD-020)
Ciclos soldad. por reflujo	3 (IPC/JEDEC J-STD-020)

CUC-HDMI-J1ST-S/HAF-SMD - Conectores HDMI para placa de circuito impreso



1332073

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1332073>

Dibujos

Diagrama



Classification reflow soldering profile

CUC-HDMI-J1ST-S/HAF-SMD - Conectores HDMI para placa de circuito impreso



1332073

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1332073>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 10.0	EC002637
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-HDMI-J1ST-S/HAF-SMD - Conectores HDMI para placa de circuito impreso



1332073

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1332073>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es