Pasacable roscado

# WNI M25/sw



## WNI M25/sw

**Pasacable roscado**

Número de producto: 21302501
Dimensiones: 29,5 x 29,5 x 22 mm

Pasacable roscado, IP54, M_ x 1,5 mm, con membrana de sellado abierta, negro

**Área de estanqueidad 9 - 16 mm, Longitud de rosca 12 mm**

IP54

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Clase de protección: | IP54 |

## Colores

| | |
|---|---|
| Color accesorios: | negro profundo |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 29.5 mm |
| Longitud: | 29.5 mm |
| Altura: | 22 mm |
| Peso: | 0.0032 kg |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Resistente a los rayos UV: | no |
| sin halógenos: | sí |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94: | HB |
| Resistencia con hilo incandescente: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| para grosores de pared máx.: | 11 mm |
| para grosores de pared mín.: | 1 mm |
| Para una zona de sellado mín.: | 9 mm |
| Para una zona de sellado máx.: | 16 mm |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| Lugar de instalación: | Zona interior |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902891948 |
| Clase ETIM: | EC000451 |
| Número de tarifa aduanera: | 39269097 |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| Cantidad de pedido mínima: | 25 |