


CASQUILLO AISLADO 1,5 MM²/18 MM, FR DIN, NEGRO

Número de artículo: 187015

Casquillos terminales aislados según DIN 46228-4, serie de color DIN, de CU-ETP según DIN EN 13600, estañados, con aislamiento de polipropileno, adecuados para conductores de cobre trenzado fino de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228. Los casquillos terminales son resistentes a temperaturas de hasta 105 °C. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 1,5 | Color del aislamiento: negro | d1: 1,7 | d2: 3,5 | l1: 24 | l2: 18 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Peso por 100 piezas: aprox. 0,02 kg | PU/pc: 100.



Longitud (mm)	24 mm
Anchura (mm)	3,8 mm
Altura (mm)	24 mm
Peso (kg)	0,0002 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	1.5 mm²
Longitud de la vaina	18 mm
longitud total	24 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	schwarz
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No

GTIN: 4021103112113

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de