

GPK/SK 300X280X0,8 YE/BK - Gravurplatte



0806178

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0806178>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Gravurplatte, Platte, gelb (RAL 1018), unbeschriftet, beschriftbar mit: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 280 mm, Textfeldbreite: 300 mm



Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------|
| Artikelnummer | 0806178 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BH |
| Produktschlüssel | BG2415 |
| GTIN | 4017918138288 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 90,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 90,7 g |
| Zolltarifnummer | 39203000 |
| Ursprungsland | DE |

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|---------------------------|--------------|
| Produkttyp | Gerätemarker |
| Beschriftung | |
| Anzahl der Einzelschilder | 1 |
| Kennzeichnungstechnologie | Gravur |

Maße

| | |
|--------|-----------|
| Breite | 300,00 mm |
| Höhe | 280,00 mm |
| Tiefe | 0,93 mm |

Textfeld

| | |
|----------------|--------|
| Textfeldbreite | 300 mm |
| Textfeldhöhe | 280 mm |

Materialangaben

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Stärke Klebstoff | 50 µm |
| Kleber | Acrylat |
| Farbe | gelb (RAL 1018) |
| Material | TRANSPLY-ABS |
| Material Basiselement | TRANSPLY-ABS |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 85 °C |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 20 °C |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen) |

UV Beständigkeit

| | |
|-------------------|--|
| Prüfspezifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in Anlehnung) |
|-------------------|--|

Wischfestigkeit der Aufschriften

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Prüfspezifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
|-------------------|-------------------------------------|

Montage

| | |
|------------|--------|
| Montageart | kleben |
|------------|--------|

0806178

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0806178>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001288 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

GPK/SK 300X280X0,8 YE/BK - Gravurplatte



0806178

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0806178>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de