



Visión general

Plazo de entrega Generalmente se envía en un plazo de 4 semanas



Principal

Area	PanelSeT
Category	Accesorios de elevación
Tipo de producto o componente	Argolla de elevación
Application	Multiuso
Ubicación de montaje	Parte superior de armario
Soporte de montaje	Directamente en el eje de los montantes
Compatibilidad con sensores de corriente	Prisma Prisma PH PanelSeT PanelSeT SFHD PanelSeT PanelSeT SFM
Composición del dispositivo	4 cáncamo
Cantidad por juego	Juego de 1

Complementario

Material	Acero fundido
Acabado de la superficie	Galvanizado
Modo de fijación	Atornillado
Carga permanente admisible	340 kg durante 1 hora
Altura	62,5 mm
Anchura	55 mm
Profundidad	24 mm
Diámetro	29 mm
Rosca ISO	M12

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,000 cm
Paquete 1 Ancho	10,000 cm
Paquete 1 Longitud	10,500 cm
Paquete 1 Peso	771,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	30,000 cm

Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	18,924 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	192
Paquete 3 Altura	45,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	163,392 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------