



Presentazione

Gamma prodotto	Modicon X80
Tipo prodotto	Modulo uscita analogica

Caratteristiche tecniche

I/O applicazione specifica	HART
Compatibilità prodotto	BMEP58... processor BMEXBP... backplane ABE7CPA21 Modulo BMECRA31210 BMXFTB20... terminal block
Collegamento elettrico	20 vie morsettiera Telefast
Isolation between channels	Isolata
Errore di misurazione	0,1% del fondo scala 25 °C 0,45% del fondo scala - 25...60 °C
Deriva di temperatura	45 ppm/°C
Tensione di isolamento	1000 V DC per 60 s tra canali 1400 V DC per 60 s tra canali e terra 1400 V DC per 60 s tra canali e bus
Controlli	Rilevamento cavo interrotto
Impedenza di carico ohmica	600 Ohm 0...20 mA 570 Ohm 0...21 mA
Numero uscite analogiche	4
Tipo uscita analogica	Corrente: 4...20 mA
Risoluzione uscita analogica	15 bit + segno
Topologia	Punto-a-punto
Funzione disponibile	I/O mapping
Peso prodotto	0,223 kg

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Altitudine di funzionamento	0...2000 m 2000...5000 m con fattore di declassamento
Comandi	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2014/34/EU - ATEX directive
Certificazioni prodotto	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]Marina mercantile[RETURN]ATEX zone 2/22[RETURN]IECEx zone 2/22

Norme	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G EN/IEC 60079-0
Caratteristiche ambientali	Gas resistant class Gx conforme a ISA S71.04 Gas resistant class 3C4 conforme a IEC 60721-3-3 Dust resistant class 3S4 conforme a IEC 60721-3-3 Sand resistant class 3S4 conforme a IEC 60721-3-3 Salt resistant livello 2 conforme a IEC 68252 Mold growth resistant class 3B2 conforme a IEC 60721-3-3 Fungal spore resistant class 3B2 conforme a IEC 60721-3-3 Hazardous location classe I divisione 2
Trattamento di protezione	Rivestimento conforme

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	11,500 cm
Confezione 1: profondità	11,700 cm
Confezione 1: peso	226,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,745 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------