

ADEREINDHULS GEÏSOLEERD 0,5 MM²/6 MM, FR 1, WIT

Artikelnummer: 187106

Adereindhulzen met aderisolatie volgens DIN 46228-4, kleurenserie 1, gemaakt van CU-ETP volgens DIN EN 13600, vertind, met polypropyleen isolatie, geschikt voor fijnaderige koppen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228. De adereindhulzen zijn temperatuurbestendig tot 105 °C. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 0,5 | Isolatiekleur: wit | d1: 1 | d2: 2,6 | l1: 12 | l2: 6 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,006 kg | PU/pc: 100.



Lengte (mm)	12 mm
Breedte (mm)	2,9 mm
Hoogte (mm)	12 mm
Gewicht (kg)	0,00006 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwvorm	Standard
nominale doorsnede	0.5 mm ²
Lengte van de huls	6 mm
totale lengte	12 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	weiß
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee

GTIN: 4021103112427

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de