



Hoofd

Range of product	Modicon STB verdeelde I/O oplossing
Product or component type	Standaard Network Interface module
Concept	Transparent Ready
Ethernet-poort	10BASE-T
Aantal segmenten	1 primaire, maximum 6 uitbreidingen
Aantal apparaten per segment	0...256
Transmissiesnelheid	10 Mbit/s voor buslengte 3000 m met optische vezel aansluiting 10 Mbit/s voor buslengte 0...100 m volgens de 802,3 standaard 10 Mbit/s voor buslengte 0...1000 m met ConneXium-bekabelingssysteem
Structuurtype	Industrieel LAN

Complementair

Aantal adresseerbare I/O-modules	0...32 per eiland
Communicatiedienst	SNMP-agent Modbus TCP/IP-boodschappen Ingebed web (configuratie, diagnose en toegang tot variabele) BootP/DHCP-protocol
Us nominale voedingsspanning	24 V DC
Type voeding	SELV
Maximale netstroom	700 A
Voedingsspanningsgrenzen	19,2...30 V
Ingangsstroom	430 mA voor toevoercircuit
Nominale uitgangsstroom	0,575 A bij 60...70 °C 1,2 A
Uitgangsspanning	5.25 V DC (tolerantie: +/- 0,21 %) voor logische bus
Markering	CE
Overvoltage category	II
Status LED	1 LED (groen) status 1 LED (groen) 10T 1 LED (groen) status eiland (RUN) 1 LED (groen) stroomtoevoer (PWR) 1 LED (rood) modulefout (ERR) 1 LED (geel) testmodus
Depth	70 mm
Height	128,3 mm
Width	40,5 mm
Net weight	0,13 kg

Omgeving

Elektromagnetische compatibiliteit	Immuneit voor elektromagnetische interferentie conform aan IEC 61131-2
Product certifications	CSA[RETURN]UL[RETURN]FM klasse 1, sectie 2[RETURN]ATEX Cat 3G[RETURN]C-Tick
Pollution degree	2 conform aan IEC 60664-1
Operating altitude	<= 2000 m
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...60 °C (zonderverlies) -25...70 °C (met)

Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Relatieve vochtigheid	95 % bij 60 °C zonder condensatie
Trillingsweerstand	3 gn bij 58...150 Hz op 35 x 7,5mm symmetrische DIN-rail 5 gn bij 58...150 Hz op 35 x 15mm symmetrische DIN-rail +/-0.35 mm bij 10...58 Hz
Schokbestendigheid	30 gn voor 11 ms conform aan IEC 88 referentie 2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,400 cm
Package 1 Width	7,300 cm
Package 1 Length	13,000 cm
Package 1 Weight	163,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,193 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------