

VIROLA AISLADA 10 MM²/18 MM, FR 2, MARFIL

Número de artículo: 187231

Casquillo terminal aislado según DIN 46228-4, de cobre DHP (CU-ETP) de alta calidad según DIN EN 13600, estañado con un espesor de capa de al menos 3 µm para una protección óptima contra la corrosión, con collar de plástico de polipropileno para insertar fácilmente conductores de cobre de hilo fino de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228. Los casquillos son resistentes a temperaturas de hasta 105 °C. Datos técnicos: Sección nominal ( mm²): 10 | Color del aislamiento: marfil | d1: 4,5 | d2: 7,6 | l1: 28 | l2: 18 | S1: 0,2 | S2: 0,4 | Peso por 100 piezas: aprox. 0,065 kg | PU/unidad: 100.

Longitud (mm) 26 mm  
Anchura (mm) 8 mm  
Altura (mm) 26 mm  
Peso (kg) 0,00065 kg



| Atributo                                 | Valor             |
|------------------------------------------|-------------------|
| Aislamiento                              | Sí                |
| material                                 | Kupfer            |
| Protección de superficies                | verzinnt          |
| Diseño                                   | Standard          |
| sección nominal                          | 10 mm²            |
| Longitud de la vaina                     | 18 mm             |
| longitud total                           | 28 mm             |
| Material aislante                        | Polypropylen (PP) |
| Sin halógenos                            | Sí                |
| Color                                    | sonstige          |
| Para cables resistentes a cortocircuitos | No                |
| Con bandera de etiquetado                | No                |
| Mercancías en tiras                      | No                |

GTIN: 4021103113134

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de