

EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ 10 MM²/18 MM, FR 2, IVOIRE

Numéro d'article: 187231

Embout isolé selon DIN 46228-4, fabriqué en cuivre DHP (CU-ETP) de haute qualité selon DIN EN 13600, étamé par galvanisation avec une épaisseur de couche d'au moins 3 µm pour une protection optimale contre la corrosion, avec collerette en plastique en polypropylène pour une introduction facile des conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228. Les embouts résistent à des températures allant jusqu'à 105 °C. Caractéristiques techniques : Section nominale (mm²) : 10 | Couleur de l'isolation : ivoire | d1 : 4,5 | d2 : 7,6 | l1 : 28 | l2 : 18 | S1 : 0,2 | S2 : 0,4 | Poids par 100 pièces : env. 0,065 kg | UE/pce : 100.

Longueur (mm) 26 mm
 Largeur (mm) 8 mm
 Hauteur (mm) 26 mm
 Poids (kg) 0,00065 kg



Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Standard
section nominale	10 mm²
longueur de douille	18 mm
longueur hors tout	28 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	sonstige
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non

GTIN: 4021103113134

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de