

PRESSVERBINDER ALU, DIN 46267, 240 MM²**Artikelnummer: 183867**

AL-Pressverbinder DIN 46267, Teil 2 aus E-Al, blank. Für rundgedrückte sm/se Sektorleiter. Ausführung: Querschnitt rm/sm: 240 mm²; Querschnitt se: 300 mm²; Kennziffer: 32; Innen-Ø: 21 mm; Länge: 145 mm; Gewicht kg/100: 20,3; Pressung 7 mm: 3-3; Pressung 5 mm: 8-8; VE/Stück.: 1

Länge (mm)	145 mm
Breite (mm)	32 mm
Höhe (mm)	32 mm
Gewicht (kg)	0,203 kg



Merkmal	Wert
Werkstoff	Aluminium
Für zugfeste Verbindungen	Nein
Querschnittsform	rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	240 mm² - 240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE	300 mm² - 300 mm²
Geeignet für Al/St-Seile	Nein
Spannungsreihe	0.6/1 kV
Ölstopp/Mittelsteg	Nein
Anschluss als Cu-Bolzen	Nein
Geeignet für Aldrey-Seile	Nein
Reduzierter Al-Nennquerschnitt	- mm²
Cu-Nennquerschnitt	- mm²

GTIN: 4021103838679

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de