

Hoja de datos del producto

Características

47483

Contactos programables M2C, MasterPact NT extraíble, 2 contactos 5A/240VAC, sólo para MicroLogic P/H



Principal

Gama de producto	Masterpact NT
Gama	Masterpact
Tipo de producto o componente	Programmable contact ((*))
Función	Control
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact NT interruptor automático

Complementario

Tipo de montaje	Extraíble
[le] Corriente nominal de empleo	1,5 A en 48 V corriente continua 1,8 A en 24 V corriente continua 3 A en 380 V AC 5 A en 240 V AC 0,15 A en 250 V corriente continua 0,4 A en 125 V corriente continua
Carga mínima	100 mA en 24 V

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	6,0 cm
Paquete 1 Longitud	8,2 cm
Paquete 1 Peso	69,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------