

TERMINAL DE CABLE PRENSADO CU, DIN 46235, 400 MM², M16

Número de artículo: 183554

Terminal de cable prensado de Cu, DIN 46235. Datos técnicos
- Material: Cu-ETP según DIN EN 13600; Superficie: electroes-
tañado, otras superficies a petición; especialmente adecuado
para conductores finos trenzados según IEC 228; recocido a
dureza de cobre F 20. Diseño: Sección transversal: 400 mm²; Ø
perno: 16 mm; Número de código: 38; W: 55; Øi: 27,5; Øe: 38,5; C1:
20; C2: 24; a: 72; L: 139; Peso por 100 piezas ~kg: 68,2; Crimpado
7 mm: 3; Crimpado 5 mm: -; según DIN: x; Unidad de embalaje 1

Longitud (mm) 139 mm

Anchura (mm) 54 mm

Altura (mm) 39 mm

Peso (kg) 0,682 kg



Atributo	Valor
Protección de superficies	verzinnt
sección nominal	400 mm²
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	16
ángulo de conexión	180° (horizontal)
Número de orificios de fijación	1
Número de código	38
Color de identificación	ohne

GTIN: 4021103835548

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de