

TELEFOONTANG GEBOGEN KLAUWEN, 1000V VDE, 200MM
Artikelnummer: 100238

Telefoontangen met gebogen klauwen DIN ISO 5745, ingelegd scharnier, klauwen in een hoek van 45°, met inductief geharde precisiekling (ca. 60 HRC), lange, platte ronde klauwen (platte rondtang), grijpvlakken met vertanding en uitsparing van vertanding (brandergat), met klingen voor harde en zachte draad 200 mm

Lengte (mm)	200 mm
Breedte (mm)	46 mm
Hoogte (mm)	23 mm
Gewicht (kg)	0,2 kg



Kenmerk	Waarde
Vorm	gebogen
Lang	200 mm
Lengte van de bekken	40 mm
kopbreedte	2.5 mm
kophoogte	80 mm
Uitvoering met minimale straling	Nee
Geïsoleerd	Ja
Beschermende isolatie 1000 V	Ja
ESD-getest	Nee
materiaal	Stahl
oppervlaktebescherming	verchromt
oppervlaktebehandeling	sonstige
Gesmeed	Ja
Handgreepbekleding	Plastic grips
Handgreepuitvoering	2-Komponenten
Met bescherming tegen stoten	Nee
Met zijknijptang	Nee
bereik	75 mm - 75 mm
grijpvlak	gezahnt
Gewicht	200 g
VDE-getest	Ja
Met stripfunctie	Nee
Met draadschaar	Ja
Persvorm	sonstige

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Geschikt voor glasvezelkabels

Nee

GTIN: 4021103002384

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de