


Hoja de datos del producto 33806

Características

contacto OF motorizado extraíble BAIXO NÍVEL



Principal

Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Nombre abreviado del equipo	OF
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact NT
Composición de contactos de señalización	1 NA/NC

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Bajo nivel
Tipo de montaje	Extraíble
Breaking capacity (A)	DC-12: 2,5 A at 48 V corriente continua DC-12: 5 A at 24 V corriente continua AC-12: 5 A at 24/48 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 380 V AC 50/60 Hz
Carga mínima	2 mA en 15 V

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,0 cm
Paquete 1 Ancho	6,0 cm
Paquete 1 Longitud	14,0 cm
Paquete 1 Peso	34,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------