



### Principales

Type de produit ou équipement	Contact auxiliaire
Nom de l'appareil	OF
Compatibilité de gamme	Masterpact MasterPacT NT
Composition de contacts de signalisation	1 F/O

### Complémentaires

Type de contacts auxiliaires	Faible niveau
Mode d'installation	Extraire
Pouvoir de coupure (A)	DC-12: 2,5 A at 48 V CC DC-12: 5 A at 24 V CC AC-12: 5 A at 24/48 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A at 240 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A at 380 V CA 50/60 Hz
Charge minimum	2 mA à 15 V

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,0 cm
Largeur de l'emballage 1	6,0 cm
Longueur de l'emballage 1	14,0 cm
Poids de l'emballage 1	34,0 g

### Durabilité de l'offre

Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.