

**AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Ka**



**UK  
AK**

**Kurzes Anschlussgewinde Pg**

**Zulassungstyp: Progress MS Kombi**

- Für Schlauchanschluss AD mm
- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1700.36.45</b>
EAN:	7611614144092
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Schutzart	Kabelverschraubung IP 68
Hinweis	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Gewinde (G)	Pg 36
Aussendurchmesser	45 mm
Klemmbereich mit Inlet min.	26.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	30.5 mm
Minimaler Klemmbereich	30.5 mm
Maximaler Klemmbereich	35.0 mm
Schlüsselweite	50/54 mm
Masswert (H)	60 mm
Gewindelänge (L)	8 mm
Versand	10
Preisgruppe	540

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden. Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.