

APH-RSCWE 6-3 CARRIER - Soporte para perfil
cobertor

3069058
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3069058>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Soporte para perfil cobertor, para alojar el perfil cobertor, profundidad: 73,1 mm, anchura: 8,15 mm, altura: 81 mm, número de polos: 1, color: gris, clase de montaje: Encajar

Datos comerciales

Código de artículo	3069058
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BE6113
Clave de producto	BE6113
GTIN	4055626157566
Peso por unidad (incluido el embalaje)	12,37 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	12,2 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	PL

APH-RSCWE 6-3 CARRIER - Soporte para perfil cobertor



3069058

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3069058>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soporte para perfil cobertor
Número de polos	1

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
---------------------------	-----

Dimensiones

Anchura	8,15 mm
Altura	81 mm
Profundidad	73,1 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Grupo material aislante	I
Utilización estática de material aislante en frío	-60 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Emisión de calor calorímetro NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)	aprobado

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C

APH-RSCWE 6-3 CARRIER - Soporte para perfil cobertor



3069058

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3069058>

Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)

30 % ... 70 %

Montaje

Tipo de montaje

Encajar

APH-RSCWE 6-3 CARRIER - Soporte para perfil cobertor



3069058

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3069058>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	27250302
ECLASS-13.0	27182807

ETIM

ETIM 10.0	EC001041
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

APH-RSCWE 6-3 CARRIER - Soporte para perfil cobertor



3069058

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3069058>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,109 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es