NSYSBM304012

Cassetta industriale Flat Box 300x400x120





Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome prodotto	PanelSeT SBM
Applicazione	Multifunzione
Category	Cassetta industriale
Nome dispositivo	SBM
Modello pulsantiera	Flat box
Altezza nominale cassetta	300 mm
Larghezza nominale cassetta	400 mm
Profondità nominale cassetta	120 mm
Montaggio pulsantiera	Montaggio a muro
Composizione dispositivo	4 vite coperchio 1 coperchio 1 corpo
Corpo lampada	Corpo pezzo unico con pannello di fondo piegato e saldato
Tipo di pannello frontale	Porta liscia
Fissaggio copertura	Vite metallica a mezzo giro
Tipo di chiusura	Vite imperdibile PZ2 area esterna sigillata
Parti rimovibili	Coperchio con viti imperdibili

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel	
Finitura superficie	Polvere di poliestere	
Colore	Grigio (RAL 7035)	
Norme di riferimento	IEC 62208	
Certificazioni prodotto	DNV-GL[RETURN]UL[RETURN]BV	
Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529	
Grado di protezione IK	IK10 conforming to CEI 62262	
Temperatura di stoccaggio	-3560 °C	
Operating temperature	-3580 °C	
Peso prodotto	4,112 kg	

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,5 cm
Confezione 1: larghezza	32,0 cm
Confezione 1: profondità	42,0 cm
Confezione 1: peso	4,112 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	39
Confezione 2: altezza	125,0 cm
Confezione 2: larghezza	120,0 cm
Confezione 2: profondità	80,0 cm
Confezione 2: peso	170,37 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
	europea) E EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₽ Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Caranzia	19 months
Gararizia	18 months