

SCHRAUBLOCHER RUND BASIC PG 13/M 20**Artikelnummer: 132302**

Schraublocher Rund BASIC geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch, Stanzabfall wird 1-Teilig ausgestanzt. Ausführung: Mit Stempel, Matrize und Kugellager-Zugschraube mit (gekapselt) : Nennmaß metrisch 20 mm, Nennmaß PG 13, Loch- $\varnothing$ 20,4 mm, Schraubengröße 9,5x50,0 mm, Vorbohr- $\varnothing$ 10,0 mm, max. Materialstärke 2,0 mm



Länge (mm)	43 mm
Breite (mm)	43 mm
Höhe (mm)	96 mm
Gewicht (kg)	0,146 kg

Merkmal	Wert
Ausführung	Matrix and punch
Lochform	rund
Lochdurchmesser	sonstige
Lochbreite	20 mm
Lochhöhe	2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl
Betätigungsart hydraulisch	Ja
Betätigungsart mechanisch	Ja
Spaltlocher	Ja
Lochdurchmesser	20 mm

GTIN: 4021103323021

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de