8790 B Impaktor Deep Llave de vaso con arrastre de 3/8", 7/8" x 63 mm



GTIN:	4013288233523	**Dimensión:**	132x44x32 mm
N° de pieza:	05005574001	**Peso:**	203 g
N° de artículo:	8790 B Impaktor Deep	**País de origen:**	TW
		Partida arancelaria:	82042000

- Llaves de vaso Impaktor robustas para cargas extremamente altas; para el uso con máquinas de atornillar de golpe, eléctricas o de aire comprimido, de arrastre de 3/8"
- Llaves de vaso largas para uniones atornilladas profundas, también adecuadas para pernos roscados sobresalientes dentro de espacios de montaje muy estrechos
- Un perfil hexagonal para un trabajo de atornillar preciso y que cuida los perfiles, con una alta transmisión de la fuerza
- Con el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: marcas a color según el tamaño
- Con taladro transversal y ranura anular para la fijación del perno de seguridad y del anillo de seguridad de las herramientas accionadas a máquina

Lave de vaso Impaktor larga, para el uso con máquinas de atornillar de golpe, eléctricas o de aire comprimido de arrastre de 3/8". También es adecuada para el uso en uniones atornilladas a profundidad, o en pernos roscados sobresalientes. La tecnología Impaktor permite unas vidas de servicio por encima del promedio, incluso en el caso de exigencias extremas. Lleva el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy con marcas a color según el perfil - para encontrar la herramienta precisa de forma fácil y rápida. Con perfil hexagonal y ranura con taladro. El perfil hexagonal permite la transmisión de altas fuerzas, y significa menos carga para los bordes de la tuerca del tornillo o la cabeza del tornillo, en comparación con el perfil bihexagonal. Para tornillos y tuercas de hexágono exterior.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05005574001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Para máquinas de atornillar de golpe, eléctricas o de aire comprimido



La version forjada supremamente robusta permite unas mayores vidas de servicio de las llaves de vaso Impaktor, incluso en el caso de condiciones extremas.

Versión larga




Gracias a la versión larga de las llaves de vaso, también es posible acceder a uniones atornilladas en espacios de montaje muy estrechos. Al igual también es posible trabajar en pernos roscados sobresalientes

Taladro transversal y ranura anular



Gracias al taladro y a la ranura anular, la herramienta puede ser asegurada por medio de un perno de seguridad o de un anillo en O en la herramienta eléctrica.

Una transmisión de la fuerza que cuida los perfiles



El perfil hexagonal permite la transmisión de altas fuerzas y significa menos carga para los bordes de la tuerca del tornillo, o de la cabeza del tornillo, en comparación con el perfil bihexagonal. Además, gracias al ángulo de retorno mínimo de las carracas de dentado fino, ya no hace falta utilizar el perfil bihexagonal en situaciones de montaje muy estrechas.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05005574001

Wera - 8790 B Impaktor Deep
05005574001 - 4013288233523

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sistema de búsqueda de herramientas Take it easy



Take it easy, el sistema de búsqueda de herramientas con marcas de colores según el tamaño del útil, para encontrar la herramienta precisa de forma cómoda y rápida. El sistema de búsqueda con marcas de colores para tornillos de hexágono interior (llaves acodadas, vasos de punta Zyklop), tornillos y tuercas de hexágono exterior (llave de boca Joker, vasos Zyklop y vasos Zyklop con función de retención) y tornillos TORX® (llaves acodadas, vasos de punta Zyklop).

Enlace web
https://www.wera.de/es/05005574001

Wera - 8790 B Impaktor Deep
05005574001 - 4013288233523

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Más variantes de esta familia de productos:

		mm	inch	mm	mm	mm
05005550001	leuchtpink_232C	8,0	-	63,0	14,1	19,0
05005551001	leuchtgelb_yellowC	10,0	-	63,0	16,6	19,0
05005552001	cyan_2985C	11,0	-	63,0	17,8	20,0
05005553001	schwarz_blackC	12,0	-	63,0	18,2	20,0
05005554001	tuerkis_339C	13,0	-	63,0	20,0	22,0
05005555001	pink_241C	14,0	-	63,0	21,0	22,0
05005556001	weiss	15,0	-	63,0	22,0	22,0
05005557001	violett_2735C	16,0	-	63,0	25,0	22,0
05005558001	rot_200C	17,0	-	63,0	26,0	23,0
05005559001	leuchtgruen_375C	18,0	-	63,0	28,0	23,0
05005560001	blau_307C	19,0	-	63,0	27,0	25,0
05005561001	gruen_363C	21,0	-	63,0	30,0	27,0
05005562001	leuchtgelb_yellowC	22,0	-	63,0	32,0	28,0
05005563001	cyan_2985C	24,0	-	63,0	34,0	30,0
05005564001	leuchtgelb_yellowC	-	1/4"	63,0	11,0	19,0
05005565001	blau_307C	-	5/16"	63,0	14,1	19,0
05005566001	rot_200C	-	3/8"	63,0	16,6	19,0
05005567001	violett_2735C	-	7/16"	63,0	17,8	19,0
05005568001	tuerkis_339C	-	1/2"	63,0	20,0	22,0
05005569001	pink_241C	-	9/16"	63,0	21,0	22,0
05005570001	schwarz_blackC	-	5/8"	63,0	24,0	22,0
05005571001	cyan_2985C	-	11/16"	63,0	25,0	23,0
05005572001	gelb_123C	-	3/4"	63,0	28,0	25,0
05005573001	blau_307C	-	13/16"	63,0	30,0	27,0
05005574001	**leuchtgruen_375C**	**-**	**7/8"**	**63,0**	**32,0**	**28,0**
05005575001	rot_200C	-	15/16"	63,0	34,0	30,0
05005576001	tuerkis_339C	-	1"	63,0	36,0	32,0

Enlace web
https://www.wera.de/es/05005574001

Wera - 8790 B Impaktor Deep
05005574001 - 4013288233523

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de