

Hoofd

Range of product	Harmony XDA
Product or component type	Vorbekabelde dubbele as zwenkschakelaarbesturing
Device short name	XDA
Type uitgangssignaal	Analoog
Kraag materiaal	Verchroomd metaal
Bijkomende informatie	Met blanco bijschriftplaat
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
Mechanische vergrendeling	Mechanische vergrendeling zonder nulstand
Us nominale voedingsspanning	6...12 V DC
Stroomverbruik	<= 25 mA bij 26 ° 4 mA in nulpositie
Type bescherming	Beveiliging omgekeerde polariteit Kortluitingsbescherming op uitgang

Complementair

Bevestigingsdiameter	22 mm
Net weight	0,15 kg
Vorm van kop signaleringseenheid	Rond
Operator profiel	bedieningsas
Informatie richting operator	Alzijdig-gericht
Maximale fasehoek	26 ° (+/- 1 °)
Mechanical durability	3000000 cycles
Bedieningskracht	10 N bij 26 ° 3,5 N bij 3 °
Montagesteun	Paneel - dikte: 1...4,5 mm
Kabellengte	0,5 m
Sectie draad	0,2 mm²

Omgeving

Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 60536 Klasse II conform aan NF C 20-030
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60536 IP65 conform aan NF C 20-010
Standards	IEC 60337-1 VDE 0660-200 NF C 63-140
Trilling bestendigheid	13 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,2 cm
Package 1 Width	8,8 cm
Package 1 Length	15,5 cm
Package 1 Weight	190,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------