Envolvente

TK PC 1818-11-m



TK PC 1818-11-m

Envolvente

PERSONALIZABLE

Número de producto: 12790701
Dimensiones: 182 x 180 x 111 mm

Envolvente, con grado de protección IP66, Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio , Certificado según UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), DLG (resistencia al amoníaco), DNV (clase: barcos e instalaciones offshore), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, puntos de fijación interior, para instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores protegidas

Base: Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio , gris, Tapa: Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio, gris, Pretroquelados, M20/M32/M40, (28 lateralmente)

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	690 V
Tensión aislante de medición CC:	1000 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP66
UL Type Rating:	4X, 12/12K

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	gris

Dimensiones

Anchura:	182 mm
Longitud:	180 mm
Altura:	111 mm
Peso:	0.63 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK08
precintable:	sí
Par de torsión del tornillo de la tapa:	1.2 Nm
Alineable:	sí
Clase de parte superior:	Tapa

Características mecánicas

Fijación:	puntos de fijación interior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	80 °C
Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902861767
Clase ETIM:	EC000261
Número de tarifa aduanera:	85389099
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio
Material parte superior:	Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

Certificados

Marca de conformidad:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07)
Marca de conformidad:	DLG (resistencia al amoníaco)
Marca de conformidad:	DNV (clase: barcos e instalaciones offshore)

Accesorios

89603201 - MABF 150-3 - Juego de fijación de mástil/tubo

19400101 - TK ABL - Set de accesorios de fijacion exterior

19000501 - ASS-gro - Set de bisagras exteriores

19000101 - HBA - accesorios para facilitar la apertura de la tapa sin destornillador

19500701 - TK MPI-1818 - Placa de montaje

19814401 - NS 35-144 - Carríl DIN

89602901 - KTB 1-100 - Fijación para bandejas portacables

Glándula de cable

